



INFORMAÇÃO TÉCNICA



FRESADORA PG280 MONOFASICA 220 V - 50 HZ

Rectificadora para preparação de superfícies e remoção de resíduos de colas, tintas e massas de reboco em áreas de média dimensão.

Rectificação eficaz graças à elevada velocidade de rotação e a ampla gama de discos disponíveis.

Aspiração eficaz das poeiras abrasivas graças ao desenho da proteção anti poeira e da entrada de vácuo.

Fácil e cómoda de usar. Guiador ergonómico e baixos níveis de ruído.

DADOS TECNICOS PG280 MONOFASICA 220 V - 50 HZ	
Potência do Motor, kW/hp	2,2/3,0
Corrente nominal, A	13
Tensão nominal, V	220-240
Peso, kg/lbs	70-154
Largura de Rectificação, mm/polegadas	280/11
Pressão de Rectificação, kg/lbs	35/77
Velocidade, rpm	1400
Emissões de ruído	
Nível de potência sonora, medido em dB(A)	107
Nível de potência sonora, LWA garantido dB(A)	108
Níveis acústicos	
Nível de pressão acústica junto ao ouvido do utilizador, dB(A)	89
Níveis de vibração	
Punho direito, m/s ²	34
Punho esquerdo, m/s ²	34

Clique aqui e veja um video explicativo → [DEMONSTRAÇÃO](#)