



INFORMAÇÃO TÉCNICA



Hyundai HYW3600- 250 bar- gasolina

Hidro lavadora de alta pressão a gasolina com proteção térmica. Limpeza a água fria, com máxima potência e eficiência.

15 Metros de mangueira de alta pressão.

Lance 90 cm (36") com Quick connect

Peso: 79Kg - Cilindrada: 425 cc

Rotações por Minuto: 3.600

Motor: IC390 - Tipo de Motor: OHV - Potência do Motor: 13 hp

Arranque: Manual

Caudal Máximo: 18 L/min

Dimensões mm: 810x590x620

Capacidade Combustível: 6,6 L

Opção de bico rotativo, ponta de jacto e ponta de leque.

[Clique aqui e veja um video explicativo](#) → [DEMONSTRAÇÃO](#)

Karcher 160 bar Monofásica

Lavadora de alta Pressão a Frio, com robusto motor monofásico de 4 polos de baixa densidade.

Tipo Actual Ph/V/Hz: 1/230/50

Caudal de Água: 230-600

Pressão de trabalho (bar/MPa): 30-160/ 3-16

Max pressão (bar/MPa): 190/19

Temperatura de afluência da água (°C): até 60

Potência (KW): 3,4

Peso: 48 kg

Medidas (c x l x a) (mm): 467X407X1010

Opção de bico rotativo, ponta de jacto e ponta de leque.



[Clique aqui e veja um video explicativo](#) → [DEMONSTRAÇÃO](#)

Karcher 250 bar Trifásica

A lavadora de alta pressão trifásica a frio HD 10/25-4 S é de fácil utilização e oferece uma pressão de trabalho de 250 bar com um caudal máximo de 1000 l/h.

Quantidade das Fases eléctricas (ph): 3

Frequência (hz): 50

Voltagem da Bateria (v): 400

Caudal água (l/h): 500-1000

Pressão de trabalho (bar/MPa): 30-250/3-25

Temperatura de afluência da água °c – up to 60

Potência de Ligação (kW): 9.2

Peso (kg): 62 / Medidas (c x l x a) (mm): 560 X 500 X 1090

Depósito para detergente (l): 6

Opção de bico rotativo, ponta de jacto e ponta de leque.



[Clique aqui e veja um video explicativo](#) → [DEMONSTRAÇÃO](#)

MODELOS COM INCORPORAÇÃO DE KIT JACTO AREIA

Para a remoção de tinta, ferrugem, incrustações.

Montado na lança em vez do bico de alta pressão.